



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E INSTRUCCIONES
DE INSTALACIÓN PROYECTORES SLIM RGB 20W 50W 100 200W**



• **Características técnicas**

Material	Aleación de aluminio negro + Vidrio templado
Voltaje de entrada	200-240 Vca
Frecuencia	50/60Hz
Angulo de luz	110°
Factor de potencia	0.9
Clase de protección	CLASE I
Grado de protección	IP65
Vida útil	50.000hs
Altura de montaje	2- 5 metros
Área de iluminación	m2
Distancia de iluminación	2 - 5 metros
Temperatura de trabajo	20°C a 50°C
Temperatura máxima de trabajo	50°C
Temperatura mínima de trabajo	-20°C

Modelo	NRV-RGB-1031 20W	NRV-RGB-1031 50W	NRV-RGB-1031 100W	NRV-RGB-1031 200W
Medidas	135*28*100mm	200*28*145 mm	242*32*180 mm	350*45*260 mm
Peso	0.32KG	0.6KG	1.1KG	2.78KG

• **Aplicaciones**

Los proyectores LED de alta potencia reemplazan a las lámparas de halógeno, por una fracción del consumo energético de estas. Son ideales para iluminaciones a altas alturas, en áreas amplias y exteriores. Poseen una vida útil más extensa y no requieren mantenimiento constante. Aplicaciones en puertos, fábricas, frigoríficos, jardines, gimnasios, carteles de calle, exteriores de edificios, estadios y canchas deportivas, entre otros

• **Características**

- Ahorro de energía, ofreciendo excelente iluminación donde es requerida
- Alto brillo y bajo consumo
- Alta resistencia a climas extremos como sol, lluvia y bajas temperaturas
- LED de alta calidad, lo que permite una larga vida útil
- No existe contaminación en aire, radiación térmica o cualquier otro tipo de contaminante.



• **Precauciones**

- Aleje la lámpara del fuego en caso de explosión
- No es sumergible
- No agite o golpee la lámpara de forma violenta
- No se recomienda el desmontaje de las piezas del artefacto si el mismo no está dañado.

• **Certificaciones**

Certificado por Bureau Veritas y ensayado por el laboratorio IADEV conforme a la norma: IEC 60598-1:2008 + IEC 60598-2-5:1998

• **Instalación**

